

PRZEKRÓJ B–B,
SKALA 1:100



PRZEKRÓJ A–A,
SKALA 1:100



PRZEKRÓJ B'–B',
SKALA 1:100

A DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU B

TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWĄ, NA BIAŁO (RAL9016)	1,5 cm
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,035 W/mK	13 cm
ist. tynki zewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana z cegły pełnej	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

A' DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ FRONTOWEJ BUDYNKU B

BLACHA TYTAN-CYNK NA RĄBEK STOJĄCY, GR. 0,7 POWLEKANA W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)	
FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA	
PŁYTA OSB	2,2 cm
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,035 W/mK	13 cm
ist. tynki zewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana z cegły pełnej	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
WEŁNA MINERALNA 0 λ≤0,035 W/mK	13 cm
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY	1,5 cm

A'' DOCIEPLENIE ŚCIAN SZCZYTOWYCH BUDYNKU B

TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWĄ, NA BIAŁO (RAL9016)	
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,035 W/mK	13 cm
ist. tynki zewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana z cegły pełnej	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
WEŁNA MINERALNA 0 λ≤0,035 W/mK	13 cm
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY	1,5 cm

B DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU A

TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWĄ, NA BIAŁO (RAL9016)	1,5 cm
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,035 W/mK	13 cm
ist. tynki zewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana z cegły pełnej	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

B' REMONTOWANA ŚCIANA WIATROŁAPU

usunięcie ist. tynki zewnętrzne i warstwy wykończenia	
usunięcie ist. ściana z cegły pełnej	
usunięcie ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWĄ, NA BIAŁO (RAL9016)	1,5 cm
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,035 W/mK	13 cm
ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH	24 cm
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY	1,5 cm

F1 DOCIEPLENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU B

FOLIA KUBEŁKOWA do poz. gruntu	
TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024) ponad poziomem gruntu	1,5 cm
STYRODUR O λ≤0,035 W/mK	13 cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA	
ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA	
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA	

F2 DOCIEPLENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU A

FOLIA KUBEŁKOWA do poz. gruntu	
TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024) ponad poziomem gruntu	1,5 cm
STYRODUR O λ≤0,035 W/mK	13 cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA	
ist. ściana z cegły pełnej	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

F3 DOCIEPLENIE PROJEKTOWANEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ WIATROŁAPU

FOLIA KUBEŁKOWA do poz. gruntu	
TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024) ponad poziomem gruntu	1,5 cm
STYRODUR O λ≤0,035 W/mK	13 cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA	
ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA	
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA	

a ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU B GR. 30 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

b ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU B GR. 43 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

c ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU B GR. 25 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

d ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU B GR. 6 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

e ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU A GR. 25 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

f ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU A GR. 22 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

g ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU A GR. 12 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

h ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU A GR. 6 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

GREWENNA ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU DREWNIANA 6 cm

ist. deskowanie na drewnianej konstrukcji, malowane farbą olejną	

1 POSADZKA PIWNICY BUD A – SKUCIE POSADZKI

1 UŁOŻENIE NOWEJ

usunięcie ist. posadzki cementowej	
usunięcie ist. podłoża betonowego	
usunięcie ist. podsypki piaskowej	
PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚL. NA KLEJU (W POM. -1/10)	1,5 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ, ø8	5 cm
FOLIA BUDOWLANA PE	
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,035 W/mK	15 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	
PŁYTA ŻELBETOWA POSADZKOWA	15 cm
ZK PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI CO 10 cm	
ist. grunt	

2 ISTNIEJĄCY POSADZKA PARTERU BUDYNKU A

ist. wykładzina zmywalna	
ist. masa wyrównawcza	
ist. płyta płytnio miękka	
ist. paroizolacja z papy	
ist. konstrukcja stropodachu – płyta wielokanałowa	
ist. tynk wewnętrzny	

2' ISTNIEJĄCA POSADZKA SPOCZNIKÓW KLATKI SCHODOWEJ W BUD A

ist. lastriko	
ist. konstrukcja spocznika	
ist. tynk wewnętrzny	

3 ISTNIEJĄCY STROP NAD PARTEREM BUDYNKU A

ist. wykładzina zmywalna	
ist. masa wyrównawcza	
ist. szlichta cementowa	
ist. płyta płytnio miękka	
ist. paroizolacja z papy	
ist. konstrukcja stropodachu – płyta wielokanałowa	
ist. tynk wewnętrzny	

4 DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU A

ZK PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (WK) ZGRZEWALNA	1,0 cm
PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWALNA	0,4 cm
usunięcie ist. papy termozgrzewalnej	
usunięcie ist. ZK papy asfaltowej	
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,037 W/mK mocowany na kleju	20 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
ist. wylewka cementowo	
ist. suprema z gazobetonem	
ist. izolacja z papy	
ist. konstrukcja stropodachu – płyta wielokanałowa	
ist. tynk wewnętrzny	

5 ISTNIEJĄCA PODŁOGA NA GRUNCIE W BUDYNKU B

usunięcie ist. wykładziny zmywalnej	
usunięcie ist. wylewki	
usunięcie ist. izolacji termicznej	
usunięcie ist. podbudowy z chudego betonu	
usunięcie ist. podbudowy z kamieni	
PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚL. NA KLEJU (W POM. 0/9a i 0/9b)/ WYKŁADZINA ZMYWALNA	1,5 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ, ø8	5 cm
FOLIA BUDOWLANA PE	
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,035 W/mK	15 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	
PŁYTA ŻELBETOWA POSADZKOWA	15 cm
ZK PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI CO 10 cm	
ist. grunt	

6 ISTNIEJĄCA PODŁOGA PIĘTRA BUDYNKU B

ist. strop wraz z warstwami wykończenia	

7 OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM BUDYNKU B

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ, ø8 ZATARTA NA GŁADKO	7 cm
FOLIA BUDOWLANA PE	
TRWAŁA WEŁNA MINERALNA 0 λ≤0,035 W/mK mocowany na kleju	20 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
CZĘŚCIOWE STROPU DO GÓRY, UZUPEŁNIENIE IST. UBYTKÓW W 30 %. OCISANIE ELEMENTÓW DOTYKAJĄCYCH KOMINKIEM	
UZUPEŁNIENIE IST. TYNKÓW SUFITÓW W 30%	

8 REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU B WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA

usunięcie ist. pokrycie z papy	
usunięcie ist. deskowanie	
usunięcie ist. konstrukcja krokwiowa	
BLACHA TYTAN-CYNK NA RĄBEK STOJĄCY, GR. 0,7 POWLEKANA W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)	
FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA	
PŁYTA OSB	2,2 cm
KROKWIE 20x8 cm	

9 POKRYCIE PROJEKTOWANEJ ATRAPY DACHOWEJ NA DACHU PŁASKIM

BLACHA TYTAN-CYNK NA RĄBEK STOJĄCY, GR. 0,7 POWLEKANA W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)	
FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA	
PŁYTA OSB	2,2 cm
KROKWIE 12x6 cm NA RUSZCIE STALOWYM WG. CZ. RYSUNKU	
PŁYTA OSB NA WYSKOŚWIM ELEMENCIE RUSZTU DO POZIOMU +50 CM PONAD POKRYCIE STROPODACHU, ZABEZPIECZONA I OTYNKOWANA	2,2 cm

10 PROJ. STROPODACH NAD WIATROŁAPEM PRZED BUDYNKIEM A

usunięcie ist. pokrycia z papy	
usunięcie ist. podłoża betonowego	
usunięcie ist. stropowej	
ZK PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (WK) ZGRZEWALNA	1,0 cm
PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWALNA	0,4 cm
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,037 W/mK mocowany na kleju	20 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
WARSTWA TWORZĄCA SPADEK – WYLEWKA CEMENTOWA	
PŁYTA ŻELBETOWA, BETON C25/30	14 cm
TYNK WEW. CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5 cm

11 NAWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA ŁĄCZNIKA I RAMPY DLA OSÓB NPS MIĘDZY BUDYNKIEM Z KOSTKI BETONOWEJ

KOSTKA BETONOWA	6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA	5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, 0/31,5 mm	10 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA – ŻWIR 0/5 mm	10 cm

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Miilcka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

DOCIEPLENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBROŃ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM STREFY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKÓW NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CZYSTEJ I BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I PRZYŁĄCZENIEM INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBROŃ.

ADRES INWESTYCJI:

DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005 DOBROŃ MAŁY, JEDN. EWID. DOBROŃ WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBROŃ PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, 95–082 DOBROŃ

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A–A, PRZEKRÓJ B–B, PRZEKRÓJ B'–B'

INWESTOR:

GMINA DOBROŃ

ADRES INWESTORA:

UL. 11 LISTOPADA 9, 95–082 DOBROŃ, WOJ. ŁÓDZKIE

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń	PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOA	
ASYSTENT ARCHITEKTA:	PODPIS
mgr inż. arch. Michał Pióro	

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCHITEKTURA	1:100/705x297mm	PB/PW	03.2016	ARCH/6

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.