

PRZEKRÓJ B-B,
SKALA 1:100

A OCIEPLENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z CEGŁY PEŁNEJ gr. 40 cm W PIWNICY

TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWĄ NA BIAŁO (RAL9016)	1,5 cm
IZ. TERMICZNA – STYROPIAN λ≤0,036 W/mK	13 cm
ist. ściana z cegły pełnej	40 cm
UZUPEŁNIENIE IST. TYNKÓW WEW. W 30%	

A' OCIEPLENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z CEGŁY PEŁNEJ gr. 40 cm

TYNK ZEW. MINERALNY + MALOWANIE FARBĄ AKRYLOWĄ NA BIAŁO (RAL9016)	1,5 cm
IZ. TERMICZNA – STYROPIAN λ≤0,036 W/mK	13 cm
ist. ściana z cegły pełnej	40 cm
ist. tynk	

F IZOLACJA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

FOLIA KUBEŁKOWA do poz. gruntu	
TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024) ponad poziomem gruntu	1,5 cm
STYRODUR λ≤0,035 W/mK	13 cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA	
ist. ściana z cegły	40 cm

a ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA 25 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

b ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA 40 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

b1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MIĘDZY POM. -1/2 A PRZESTRZENIĄ MIĘDZY ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI KLATKI SCHODOWEJ (0/15)

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia od strony wewnętrznej	
ist. ściana wewnętrzna	

c ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA 35 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

d ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA 15 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

e ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA 12 cm

ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	
ist. ściana wewnętrzna	
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykończenia	

w ISTNIEJĄCA WITRYNA SZKLANA Z RAMĄ PCV

ist. witryna szklana z ramą pcv	

1 PODŁOGA PIWNICY – SKUCIE IST. POSADZKI I WYKONANIE NOWEJ – POSADZKA BETONOWA/Z PŁYTEK GRESOWYCH (pom. -1/1 i -1/9)

skucie ist. podłogi piwnicy:	
+ posadzka cementowa	
+ podłoże betonowe	
+ podsypka piaskowa	
PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚL. NA KLEJU (w pom. -1/1 i -1/9)	1,5 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ, ø8	5 cm
FOLIA BUDOWLANA PE	
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,037 W/mK	12 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	
PŁYTA ŻELBETOWA POSADZKOWA	15 cm
2X PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI CO 10 cm	
ist. grunt	

1' DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW I TRASÓW

skucie ist. warstwy izolacji	
PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE, ANTYPOŚLIZGOWE NA KLEJU	1,5 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ, ø8 ZATARTA NA GŁADKO	3 cm
FOLIA PE	
SPADEK Z KLINÓW STYROPIANOWYCH	
PAPA NA LEPIKU	
ist. konstrukcja stropu	
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,035 W/mK	10 cm
TYNK ZEW. MINERALNY	1,5 cm
UWAGI DOBÓJKI BLACHARSKIE NALEŻY WYKONAĆ Z BLACHY KWASOODPORNEJ	

2 ISTNIEJĄCY STROP Z PŁYTY WIELKOKANAŁOWEJ NAD PIWNICĄ

ist. wykładzina zmywalna	
ist. masa wyrównawcza	
ist. płyta pilśniowa miękka	
ist. paroizolacja z papy	
ist. płyta wielkokanałowa	
ist. tynk	

3 ISTNIEJĄCY STROP Z PŁYTY WIELKOKANAŁOWEJ NAD PARTEREM

ist. wykładzina zmywalna	
ist. masa wyrównawcza	
ist. szlichta cementowa	
ist. płyta pilśniowa miękka	
ist. paroizolacja z papy	
ist. płyta wielkokanałowa	
ist. tynk	
ist. sufit podwieszany na konstrukcji aluminiowej (nad pomieszczeniem 0/2)	

4 OCIEPLENIE STROPODACHU

2X PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA (NRO) ZGRZEWALNA	1,0 cm
PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWALNA	0,4 cm
usunięcie ist. papy wraz z wyrównaniu spadu	
STYROPIAN EPS 0 λ≤0,035 W/mK mocowany na klej	20 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
ist. wylewka cementowa	
ist. suprema z bazobetonem	
ist. paroizolacja z papy	
ist. płyta wielkokanałowa	
ist. tynk	
ist. sufit podwieszany na konstrukcji aluminiowej (nad pomieszczeniem 1/2)	

5 NAWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA DO PRZEŁOŻENIA I UZUPEŁNIENIA W 30%

MATERIAŁ WG. STANU IST.	
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 mm	10 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA – ŻWIR 0/5 mm	10 cm

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

DOCIEPLENIE Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ NIEZBĘDNYCH INSTALACJI BUDYNKU PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA Z CZĘŚCIĄ PRZEDSZKOLNĄ W DOBRONIU, UL. SIENKIEWICZA 60, DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006, WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBROŃ

ADRES INWESTYCJI:

SIENKIEWICZA 60, 95-082 DOBROŃ, DZIAŁKA NR. 640/1 I 639/18, OBRĘB: 0006

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ B-B

INWESTOR:

GMINA DOBROŃ

ADRES INWESTORA:

UL. 11 LISTOPADA 9, 95-082 DOBROŃ, WOJ. ŁÓDZKIE

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń			PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek		Upr. Nr 21/09/DOIA	
ASYSTENT ARCHITEKTA:			PODPIS
mgr inż. arch. Michał Pióro			
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCHITEKTURA	1:100/A3	PB/PW	03.2016	ARCH/5

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.